



## ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO COBRA G

Envolvedora de brazo giratorio de alta eficiencia con mecanismo motorizado de preestiramiento eléctrico PPS (Power Pre-Stretch). Especialmente indicado para envolver palets ligeros e inestables de hasta 2,9 m de altura. El diseño mecánico de Cobra G permite diferentes formas de fijación: a la pared, al suelo y a un pilar así como diferentes alturas máximas de envoltura y diámetros de envoltura. El nivel de preestirado hasta el 300% (230% en serie) brinda a los clientes la posibilidad de lograr ahorros significativos de película a un nivel de tensión de película continua entre la máquina y el palet.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura mecánica robusta y confiable
- Fácil de instalar, operar y mantener
- Adecuado para paletas ligeras e inestables, las paletas están estacionarias mientras se envuelven
- Sin restricciones en cuanto al peso del palet
- Compacto, ocupa poco espacio en la sala de producción del cliente
- Bajo consumo de film
- Fácil operación mediante pantalla táctil

### TECHNICAL DATA / COBRA G

Capacity	Up to 35 pallets/hour
Maximum wrapping height	2100 mm, 2500 mm, 2900 mm
Wrapping diameter of the arm	2000 mm, 2400 mm
Maximum pallet dimension	1600 mm x 1600 mm x 2900 mm
Rotation speed of the arm	12 rpm
Voltage	230 V
Variants for fixation	On wall, column, floor
Pre-stretch level	260% standard, 230% and 160% optional

