



ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO CSA 110 / 111





ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO CSA 110 / 111

Enfardadora de sencilla utilización y gran fiabilidad operativa, robusta y completa con todas las prestaciones necesarias para unos requerimientos de enfardado económico.

Medida máxima pallet estándar 1.200x 1.200 mm.
Altura máxima incluido pallet 2.200 mm.

Sensor altura carga con fotocélula o altímetro
Brazo rotante soportado sobre un robusto engranaje
Rampas de aceleración/desaceleración ajustable por variador de frecuencia en el movimiento del brazo rotante
Movimiento arriba/abajo del carro porta film ajustable con variador.
Señal acústica al inicio del ciclo y paro automático al final del ciclo.

Seta de emergencia y pulsador reset de acuerdo a las últimas normas CE.
Funciona con film de d-250 mm.-h 500 mm./ peso 16 kg.

Parámetros ajustables desde el panel de control:

Parte inferior/ superior de 1 a 10 vueltas

Velocidad de rotación de 3 a 10 rpm

Velocidad de subida/ bajada del carro independientemente ajustable

Velocidad de subida/ bajada de 1,3 a 5,4 m/ min.

Ciclos básicos desde el panel de control:

Doble ciclo (subida/ bajada)

Un solo ciclo (solo subida/ solo bajada)

Ciclo cubre pallets

Ciclo de enfardado con altímetro

Un programa seleccionable

Todos las funciones se encuentran en el panel de control

Funciones con los botones manualmente

