



### ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO WT



**WT**

La enfundadora fijada a la pared





## ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO WT

WT 202 – La máquina enfardadora de brazo giratorio compacta montada en la pared o en el suelo

Las máquinas enfardadoras de brazo giratorio WT 202/305 han sido desarrolladas para trabajar en espacios muy reducidos con un sencillo montaje bien en la pared bien en el suelo y con la utilización de film WINWRAP®. Su enfocado diseño y robusta tecnología aseguran un resultado de enfardado óptimo al más bajo coste posible en combinación con un ahorro aproximado del 50% de material utilizado.

- ▷ Nuevos anclajes de montaje a la pared y al suelo.
- ▷ Brazo giratorio compacto.
- ▷ Nuevo sistema activo de seguridad.
- ▷ Proceso de enfardado totalmente automático, con ajuste fino de freno y fácil cambio de bobina.
- ▷ Excelente relación precio-prestaciones.

- ▷ Fácil manejo gracias al sencillo cuadro digital.
- ▷ Servicios de información, de mensajes de error y de mal funcionamiento integrados en el cuadro digital.
- ▷ Menú disponible en cuatro idiomas.
- ▷ Arranque y movimientos progresivos.
- ▷ Control del número de vueltas superiores e inferiores.
- ▷ Enfardado simple o cruzado.
- ▷ Carro de film con tres saltos de subida (solapados de film).
- ▷ Contador automático de palets enfardados.
- ▷ Función de "picking".
- ▷ Programa de lámina cubrepalet.



Cuadro Digital sencillo y compacto

Datos técnicos	WT 202	WT 305
Capacidad	15 - 25 palets/hora	15 - 25 palets/hora
Altura máxima de enfardado	2.050 mm	2.050 mm
Velocidad de rotación	11 rpm	11 rpm
Suministro de corriente	220 V	220 V
Peso máquina	145 kg	145 kg
Dimensión máxima de palets	1.000 x 1.200 mm	1.200 x 1.200 mm
<b>Sistema Activo de seguridad mediante</b>		
	▷ Luz intermitente de peligro	
	▷ Señal acústica	
	▷ Función automática de parada de seguridad mediante barra anti-choque	

